



Модели "EX-HG" во взрывозащищенном исполнении:

Данный модельный ряд включает в себя модели компрессоров, работающих в средне- и низкотемпературном режиме с хладагентами R404A, R507, R407C, R134a и R22. Диапазон температур кипения от -35 до +12,5 (может изменяться в зависимости от используемого хладагента). Электродвигатель компрессоров охлаждается парами всасываемого хладагента.

Модель	Число цилиндров	Холодопроизводительность при Tкон=+40 °C, Tо= -10 / -25 °C (кВт)				Объёмная произ-ть 50/60 Гц (м³/ч)	Габаритные размеры (мм)			Диаметры присоед. трубопровод (дюйм)		Заправка маслом (литров)	Масса Брутто (кг)	Макс. раб. ток ΔУ	Цена (EUR)
		R22	R134a	R404A	R407C		дл.	шир.	выс.	Нагн	Всас				
EX-HGX12P/60-4S	2	2,59/ 1,16	1,62/ 0,67	2,76/ 1,30	2,27/ 1,02	5,4 / 6,4	412	265	296	1/2	5/8	0.8	48	3.9	5 890
EX-HGX12P/75-4	2	3,24/ 1,45	2,03/ 0,84	3,61/ 1,79	2,92/ 1,31	6,7 / 8,1	412	265	296	1/2	5/8	0.8	48	4.1	5 890
EX-HGX12P/75-4S	2	3,24/ 1,45	-	3,61/ 1,79	2,92/ 1,31	6,7 / 8,1	412	265	296	1/2	5/8	0.8	49	4.6	5 923
EX-HGX12P/90-4	2	3,86/ 1,73	2,44/ 1,02	4,20/ 2,06	3,48/ 1,57	8,0 / 9,6	412	265	296	1/2	5/8	0.8	49	4.9	5 923
EX-HGX12P/90-4S	2	3,86/ 1,73	-	4,20/ 2,06	3,48/ 1,57	8,0 / 9,6	412	265	296	1/2	5/8	0.8	49	5.3	6 001
EX-HGX12P/110-4	2	4,54/ 2,03	2,84/ 1,17	5,04/ 2,57	4,09/ 1,84	9,4 / 11,3	412	265	296	1/2	5/8	0.8	48	5.3	6 001
EX-HGX12P/110-4S	2	4,54/ 2,03	-	5,04/ 2,57	4,09/ 1,84	9,4 / 11,3	412	265	296	1/2	5/8	0.8	48	6.1	6 081
EX-HGX22e/125-4	2	5,34/ 2,39	3,34/ 1,38	5,95/ 2,98	4,82/ 2,17	11,1 / 13,3	469	265	330	5/8	7/8	1.1	73	5.4	6 643
EX-HGX22e/125-4S	2	5,34/ 2,39	-	5,95/ 2,98	4,82/ 2,17	11,1 / 13,3	469	265	330	5/8	7/8	1.1	74	6.2	6 835
EX-HGX22e/160-4	2	6,60/ 2,95	4,13/ 1,70	7,28/ 3,68	5,95/ 2,67	13,7 / 16,4	469	265	330	5/8	7/8	1.1	74	6.5	6 740
EX-HGX22e/160-4S	2	6,60/ 2,95	-	7,28/ 3,68	5,95/ 2,67	13,7 / 16,4	469	265	330	5/8	7/8	1.1	75	7.6	6 850
EX-HGX22e/190-4	2	7,98/ 3,57	5,00/ 2,06	8,83/ 4,55	7,19/ 3,23	16,5 / 19,8	469	265	330	5/8	7/8	1.1	74	8.0	6 835
EX-HGX22e/190-4S	2	7,98/ 3,57	-	8,83/ 4,55	7,19/ 3,23	16,5 / 19,8	469	265	330	5/8	7/8	1.1	75	9.4	6 952
EX-HGX34e/215-4	4	9,09/ 4,06	5,44/ 2,25	9,33/ 4,53	8,19/ 3,68	18,8 / 22,6	535	288	334	5/8	7/8	1.3	94	8.1	7 072
EX-HGX34e/215-4S	4	9,09/ 4,06	-	9,33/ 4,53	8,19/ 3,68	18,8 / 22,6	535	288	334	5/8	7/8	1.3	96	10.5	7 339
EX-HGX34e/255-4	4	10,69/ 4,78	6,69/ 2,76	11,42/ 5,75	9,63/ 4,33	22,1 / 26,6	535	288	334	5/8	1 1/8	1.3	94	9.8	7 144
EX-HGX34e/255-4S	4	10,69/ 4,78	-	11,42/ 5,75	9,63/ 4,33	22,1 / 26,6	535	288	334	5/8	1 1/8	1.3	96	12.2	7 496
EX-HGX34e/315-4	4	13,19/ 5,90	8,15/ 3,50	14,23/ 7,13	11,89/ 5,35	27,3 / 32,8	535	288	334	7/8	1 1/8	1.3	93	12.2	7 748
EX-HGX34e/315-4S	4	13,19/ 5,90	-	14,23/ 7,13	11,89/ 5,35	27,3 / 32,8	535	288	334	7/8	1 1/8	1.3	96	14.7	7 946
EX-HGX34e/380-4	4	15,97/ 7,13	9,99/ 4,12	17,44/ 8,91	14,39/ 6,47	33,1 / 39,7	535	288	334	7/8	1 1/8	1.3	91	15.1	8 244
EX-HGX34e/380-4S	4	15,97/ 7,13	-	17,44/ 8,91	14,39/ 6,47	33,1 / 39,7	535	288	334	7/8	1 1/8	1.3	94	18.0	8 480
EX-HGX44e/475-4	4	22,7/ 10,9	13,3/ 5,47	22,6/ 10,8	20,0/ 8,78	41,3 / 49,6	649	381	422	1 1/8	1 3/8	2.7	164	19.0	12 718
EX-HGX44e/475-4S	4	22,9/ 11,0	13,3/ 5,48	22,8/ 10,9	20,1/ 8,81	41,3 / 49,6	649	381	422	1 1/8	1 3/8	2.7	168	23.0	12 914
EX-HGX44e/565-4	4	27,2/ 13,2	16,0/ 6,7	27,0/ 13,1	23,9/ 10,7	49,2 / 59,0	649	381	422	1 1/8	1 3/8	2.7	164	22.0	13 133
EX-HGX44e/565-4S	4	27,5/ 13,3	16,1/ 6,72	27,4/ 13,3	24,2/ 10,7	49,2 / 59,0	695	381	422	1 1/8	1 3/8	2.7	170	26.0	13 383
EX-HGX44e/665-4	4	31,9/ 15,3	18,6/ 7,62	31,3/ 14,9	28,1/ 12,3	57,7 / 69,2	695	381	422	1 1/8	1 5/8	2.7	171	26.0	13 858
EX-HGX44e/665-4S	4	31,7/ 15,2	18,4/ 7,55	31,5/ 15,0	27,9/ 12,2	57,7 / 69,2	695	381	422	1 1/8	1 5/8	2.7	168	30.0	14 255
EX-HGX44e/770-4	4	37,0/ 17,9	23,1/ 9,02	36,8/ 17,7	32,2/ 13,7	67,0 / 80,4	695	381	422	1 1/8	1 5/8	2.7	168	30.0	15 869
EX-HGX44e/770-4S	4	37,0/ 17,9	23,1/ 9,02	36,8/ 17,7	32,2/ 13,7	67,0 / 80,4	695	381	422	1 1/8	1 5/8	2.7	168	35.0	15 869
EX-HGX56e/850-4	6	39,9 / 19,4	24,3 / 10,4	41,6 / 21,4		73,8 / 88,6	739	444	431	1 3/8	2 1/8	3.3	194	32.6	16 384
EX-HGX56e/850-4S	6	39,9 / 19,4	-	41,6 / 21,4		73,8 / 88,6	739	444	431	1 3/8	2 1/8	3.3	211	39,4	16 816
EX-HGX56e/995-4	6	46,6 / 22,3	28,1 / 11,7	49,0 / 24,5		86,6 / 103,9	739	444	431	1 3/8	2 1/8	3.3	208	38,9	17 404
EX-HGX56e/995-4S	6	46,6 / 22,3	-	49,0 / 24,5		86,6 / 103,9	739	444	431	1 3/8	2 1/8	3.3	211	46,4	17 806
EX-HGX56e/1155-4	6	54,0 / 26,1	32,0 / 13,6	56,4 / 28,9		100,4 / 120,5	739	444	431	1 3/8	2 1/8	3.3	212	46,9	18 480
EX-HGX56e/1155-4S	6	54,0 / 26,1	-	56,4 / 28,9		100,4 / 120,5	739	444	431	1 3/8	2 1/8	3.3	221	58,3	18 903
EX-HGX66e/1340-4	6	65,2 / 31,6	36,8 / 15,0	62,9 / 30,0	55,3 / 24,4	116,5 / 139,8	810	557	478	1 5/8	2 1/8	4.4	282	53,7	20 223
EX-HGX66e/1340-4S	6	65,7 / 31,8	36,9 / 15,0	63,4 / 30,2	55,7 / 24,5	116,5 / 139,8	810	557	478	1 5/8	2 1/8	4.4	287	65,3	20 930
EX-HGX66e/1540-4	6	75,3 / 37,0	42,6 / 17,7	72,5 / 35,0	63,9 / 28,6	133,8 / 160,5	810	557	478	1 5/8	2 1/8	4.4	280	62,1	20 974
EX-HGX66e/1540-4S	6	75,9 / 37,2	42,9 / 17,7	73,2 / 35,2	64,5 / 28,8	133,8 / 160,5	810	557	478	1 5/8	2 1/8	4.4	285	75,0	22 331
EX-HGX66e/1750-4	6	86,2 / 42,4	48,8 / 20,3	83,1 / 40,2	73,3 / 32,9	152,2 / 182,6	810	557	478	1 5/8	2 1/8	4.4	280	71,9	22 839
EX-HGX66e/1750-4S	6	86,3 / 42,4	48,8 / 20,2	83,2 / 40,1	73,3 / 32,8	152,2 / 182,6	810	557	478	1 5/8	2 1/8	4.4	282	86,8	23 936
EX-HGX66e/2070-4	6	102 / 50,0	57,5 / 23,9	97,4 / 47,2	86,2 / 38,7	180,0 / 216,0	810	557	478	1 5/8	2 5/8	4.4	276	85,1	25 833
EX-HGX66e/2070-4S	6	102 / 49,9	57,5 / 23,9	97,7 / 47,3	86,2 / 38,7	180,0 / 216,0	810	557	478	1 5/8	2 5/8	4.4	278	103,0	27 604
EX-HGX88e/2400-4	8	120 / 58,8	67,4 / 28,1	116 / 55,7	102 / 45,6	209,1 / 250,9	943	648	655	2 1/8	3 1/8	9.6	450	101,0	24 685
EX-HGX88e/2400-4S	8	121 / 59,1	67,7 / 28,1	117 / 56	103 / 45,8	209,1 / 250,9	943	648	655	2 1/8	3 1/8	9.6	470	120,0	25 402
EX-HGX88e/2735-4	8	133 / 63,2	76,2 / 31,2	135 / 63	113 / 49,9	237,9 / 285,5	940	610	655	2 1/8	3 1/8	9.6	457	116,0	25 845
EX-HGX88e/2735-4S	8	133 / 63,5	76,5 / 31,3	135 / 62,9	114 / 49,8	237,9 / 285,5	940	610	655	2 1/8	3 1/8	9.6	466	136,0	26 412
EX-HGX88e/3235-4	8	154 / 74,1	89,9 / 37,5	157 / 73	131 / 57,9	281,3 / 337,6	940	610	655	2 1/8	3 1/8	9.6	460	135,0	28 360
EX-HGX88e/3235-4S	8	154 / 74,7	90,2 / 37,7	158 / 73,4	131 / 57,9	281,3 / 337,6	940	610	655	2 1/8	3 1/8	9.6	468	162,0	28 864

Аксессуары к взрывозащищенным компрессорам "Bock".

Модель	Нагреватель картера 220В			Подготовка к регулировке производительности	Регулировка производительности с соленоидом 220В / 50Гц	Реле контроля смазки INT250 EX	Термостат температуры нагнетания	
	код	Мощность (Вт)	Цена (EUR)				код	Цена за 4 шт. (EUR)
EX-HGX12P	80880	80	5 307	-	-	-	-	-
EX-HGX22e	81546	120	3 209	-	-	-	-	-
EX-HGX34e	81546	120	3 209	-	2 238	-	-	-
EX-HGX44e	81401	180	3 798	127	2 238	2 417	-	-
EX-HGX56e	81401	180	3 798	127	2 238	2 417	-	-
EX-HGX66e	81401	180	3 798	141	2 238	2 417	-	-
EX-HGX88e	81193	240	1 274	141	2 238	2 131	4 * 81245	1 047