



7.6. Экономайзеры "ECO".

Поплавок типа N для хладагентов плотностью менее 1000 кг/м³ (аммиак), для остальных поплавков типа R.

Тип экономайзера	ECO1		ECO2		ECO3			ECO4	
	- L	- L	- L	- M	- L	- M	B-HAM	- L	- L
Тип поплавок	N	R	N	R	N	R	N / R	N	R
Площадь дроссельного отверстия (мм ²)	5	11	56		159			333	470
Диаметр поплавок (мм)	100		120		150			200	
Длина рычага поплавок (мм)	87	48	95		148			300	
Масса поплавкового механизма (кг)	0,31	0,49	0,44	0,65	0,9	1,2	0,9 / 1,2	2,65	3,36
Цена (EUR)	по запросу*		11 607		15 187			17 677	22 010
Паспорт РосТехНадзора R	по запросу		2 905		3 294			3 683	
Паспорт РосТехНадзора N	по запросу		3 112		3 890			4 279	4 668

Цена указана на экономайзер с датчиком максимального уровня NGX.

* - минимальный заказ 3 шт.

7.6.1. Экономайзеры с регулятором HR в сборе.

Экономайзер с регулятором HR в сборе	Тип поплавок	Цена (EUR)
ECO 1 - L / HR 1 - H	N	по запросу*
ECO 1 - L / HR 1 - H	R	по запросу*
ECO 2 - L / HR 2 - H	N	15 008
ECO 2 - M / HR 2 - H	R	15 008
ECO 3 - L / HR 2 - H	N	18 593
ECO 3 - M / HR 2 - H	R	18 593
ECO 3 - L / HR 3 - H	N	19 291
ECO 3 - M / HR 3 - H	R	19 475
ECO 3B - L / HR 3 - H	N	20 806
ECO 4 - L / HR 3 - H	N	25 767
ECO 4 - L / HR 3 - H	R	25 767
ECO 4 - L / HR 4 - H	N	30 893
ECO 4 - L / HR 4 - H	R	30 893

* - минимальный заказ 3 шт.



Гидравлическая схема установки с использованием экономайзера.

