

11.16. Виброгасящие вставки .

11.16.1. Виброгасящие вставки "HENRY" омедненные патрубки.



Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Масса (кг)	Цена (USD)
Вибровставка (1/4 или 6мм)	V-1/4	44.8	205	0.08	30
Вибровставка (3/8 или 10мм)	V-3/8	44.8	218	0.09	33
Вибровставка (1/2 или 12мм)	V-1/2	44.8	229	0.12	35
Вибровставка (5/8 или 16мм)	V-5/8	44.8	251	0.14	38
Вибровставка (3/4 или 18мм)	V-3/4	44.8	268	0.17	50
Вибровставка (7/8 или 22мм)	V-7/8	44.8	305	0.23	55
Вибровставка (1 1/8 или 28мм)	V-1 1/8	41.3	332	0.39	71
Вибровставка (1 3/8 или 35мм)	V-1 3/8	37.9	395	0.51	101
Вибровставка (1 5/8 или 42 мм)	V-1 5/8	35.1	429	0.78	134
Вибровставка (2 1/8 или 54мм)	V-2 1/8	27.5	524	1.15	186
Вибровставка (2 5/8 или 67 мм)	V-2 5/8	24.1	618	2.00	381
Вибровставка (3 1/8 или 79 мм)	V-3 1/8	22.0	684	2.74	595
Вибровставка (3 5/8 или 92,1 мм)	V-3 5/8	13.0	818	4.30	793
Вибровставка (4 1/8 или 105 мм)	V-4 1/8	13.0	837	5.60	952



11.16.2. Виброгасящие вставки "HENRY" полностью из нержавеющей стали.

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Масса (кг)	Цена (USD)
Вибровставка (1/4 или 6мм)	VS-1/4	60.0	205	0.08	33
Вибровставка (3/8 или 10мм)	VS-3/8	60.0	218	0.09	36
Вибровставка (1/2 или 12мм)	VS-1/2	60.0	229	0.12	39
Вибровставка (5/8 или 16мм)	VS-5/8	60.0	251	0.14	42
Вибровставка (3/4 или 18мм)	VS-3/4	60.0	268	0.17	55
Вибровставка (7/8 или 22мм)	VS-7/8	60.0	305	0.23	60
Вибровставка (1 1/8 или 28мм)	VS-1 1/8	60.0	332	0.39	79
Вибровставка (1 3/8 или 35мм)	VS-1 3/8	60.0	395	0.51	111
Вибровставка (1 5/8 или 42 мм)	VS-1 5/8	45.0	429	0.78	148
Вибровставка (2 1/8 или 54мм)	VS-2 1/8	40.0	524	1.15	204
Вибровставка (2 5/8 или 67 мм)	VS-2 5/8	35.0	618	2.00	419
Вибровставка (3 1/8 или 79 мм)	VS-3 1/8	30.0	684	2.74	654
Вибровставка (3 5/8 или 92,1 мм)	VS-3 5/8	20.0	818	4.30	873
Вибровставка (4 1/8 или 105 мм)	VS-4 1/8	20.0	837	5.60	1047

11.16.3. Виброгасящие вставки "PHS" омедненные патрубки.



Температурный диапазон использования: от -40 до +120°C.

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Масса (кг)	Цена (USD)
Вибровставка (3/8 ")	VAS-038	44.8	218	0.09	33
Вибровставка (1/2 ")	VAS-012	44.8	229	0.12	35
Вибровставка (5/8 ")	VAS-058	44.8	251	0.14	38
Вибровставка (3/4 ")	VAS-034	44.8	268	0.17	51
Вибровставка (7/8")	VAS-078	44.8	305	0.23	55
Вибровставка (1 1/8 ")	VAS-118	41.3	332	0.39	71
Вибровставка (1 3/8")	VAS-138	37.9	395	0.51	101
Вибровставка (1 5/8")	VAS-158	35.1	429	0.78	131
Вибровставка (2 1/8 ")	VAS-218	27.5	524	1.15	190
Вибровставка (2 5/8 ")	VAS-258	24.1	618	2.00	381
Вибровставка (3 1/8 ")	VAS-318	22.0	684	2.74	595
Вибровставка (3 5/8 ")	VAS-358	13.1	818	4.30	793
Вибровставка (4 1/8 ")	VAS-418	13.1	837	5.60	952

